

D3K2/D4K2/D5K2

ブルドーザ



	D3K2	D4K2	D5K2
エンジン名称	Cat® C4.4 ACERT™	Cat C4.4 ACERT	Cat C4.4 ACERT
定格出力(ネット)(2,200 rpm時)	64.2 kW	71.3 kW	79.0 kW
質量			
運転質量 - XL	8,200 kg	8,450 kg	9,500 kg
運転質量 - LGP	8,850 kg	8,950 kg	10,350 kg



オフロード法2014年
基準適合

D3K2、D4K2、D5K2



国土交通省指定
低騒音型建設機械

D3K2、D5K2



NETIS登録技術

D3K2、D4K2、D5K2



2020年燃費基準

D3K2、D5K2



D4K2



D5K2

D3K2、D4K2、D5K2ブルドーザ仕様

エンジン

	D3K2	D4K2	D5K2
エンジン名称	Cat C4.4 ACERT	Cat C4.4 ACERT	Cat C4.4 ACERT
定格出力(ネット)(2,200 rpm時)	64.2 kW	71.3 kW	79.0 kW
内径	105 mm	105 mm	105 mm
行程	127 mm	127 mm	127 mm
総行程容積	4.4 L	4.4 L	4.4 L

質量

	D3K2	D4K2	D5K2
運転質量 - XL	8,200 kg	8,450 kg	9,500 kg
運転質量 - LGP	8,850 kg	8,950 kg	10,350 kg

・記載されている仕様は、ドーザブレード、ROPSキャブ、バックアップアラーム、オペレータ、クレーン、潤滑剤、満タンの燃料タンクを含んでいます。

トランスミッション

	D3K2	D4K2	D5K2
ドライブポンプ	1	1	1
トラックモータ	2	2	2
リリーフバルブ設定	48,500 kPa	48,500 kPa	48,500 kPa
最高走行速度 - 前進	9 km/h	9 km/h	9 km/h
最高走行速度 - 後進	10 km/h	10 km/h	10 km/h

足回り

	D3K2	D4K2	D5K2
ローラ数(片側)	6	7	7
シュー枚数(片側) - 密閉潤滑式トラック(SALT)足回り	43	43	40
シュー枚数(片側) - SystemOne™(システムワン)足回り	38	38	36
シュー幅 - XL	405 mm	460 mm	510 mm
シュー幅 - LGP	635 mm	635 mm	770 mm
接地長 - XL	2,250 mm	2,250 mm	2,310 mm
接地長 - LGP	2,250 mm	2,250 mm	2,310 mm
トラックゲージ - XL	1,495 mm	1,550 mm	1,600 mm
トラックゲージ - LGP	1,725 mm	1,725 mm	1,860 mm
接地圧 - XL	44 kPa	41 kPa	40 kPa
接地圧 - LGP	31 kPa	31 kPa	29 kPa